



PSY
SINGLE COMPONENT POLYMER MODIFIED
FAIRING COAT.
COSMETIC MORTAR FOR CONCRE SURFACES

ترمیم کننده صافکاری

مشخصات :

- ملات تعمیری یک جرئی اصلاح شده با پلیمر آکریلیکی جهت صافکاری سطح بتن می باشد که پس از اضافه شدن آب به ملاتی قابله ماله کشی و خاکستری رنگ با قابلیت اجرا بر روی سطوح زبر بتنی و لایه های آسیب دیده سطحی تبدیل می گردد.
- از این ملات می توان به عنوان لایه تسطیح کننده قبل از اجرای پوشش های محافظ استفاده نمود.
- همچنین این ملات دارای فرمول ویژه جهت استفاده در لایه های نازک می باشد که فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی خواهد بود و از چسبندگی عالی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد .

موارد استفاده :

- به عنوان لایه ترمیم برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی .
- آماده سازی سطوحی که می بایست توسط پوشش های محافظ اندود شوند .
- برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده .

ویژگیها :

- رنگ : طوسی روشن
- وزن مخصوص : ۱۶۴۰ کیلوگرم در مترمکعب

کاربرد :

- این ملات می بایستی بر روی تمامی سطوح توسط ماله کشی اجرا شده و پرداخت کاری نهایی آن با قدری فاصله زمانی انجام گردد. جهت تسهیل پرداخت کاری نهایی می توان سطح ملات را توسط قلم مو و آب مرطوب نمود .



PSY
SINGLE COMPONENT POLYMER MODIFIED
FAIRING COAT.
COSMETIC MORTAR FOR CONCRE SURFACES

ترمیم کننده صافکاری

خواص :

- فرمول دقیق و نتایج یکنواخت
- تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف
- بدون انقباض
- چسبندگی عالی
- انعطاف پذیر
- سطح نرم ، قابلیت پرداخت کاری راحت
- نفوذپذیری کم
- مقاومت عالی در برابر چرخه های ذوب - یخ و نیز کرناسیون .
- کاهش میزان نفوذ عوامل خوردنده محیطی
- کاهش هزینه های بعدی در مورد سطوحی که می بایست رنگ شوند .

بسته بندی :

در بسته بندی ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

عمل آوری :

- عمل آوری ملات اجرا شده به ویژه در شرایط گرما و باد شدید ضروری می باشد.
- برای این منظور می توان از مایع عمل آوری و یا پوشش نایلونی استفاده نمود .



PSY
SINGLE COMPONENT POLYMER MODIFIED
FAIRING COAT.
COSMETIC MORTAR FOR CONCRE SURFACES

ترمیم کننده صافکاری

آماده سازی :

- تمیز بودن سطوح تعمیری و برداشتن قسمت های سست سطحی بسیار اهمیت داشته پس از آن اشباع سطوح توسط آب ضروری است . توجه شود که مقادیر اضافی آب جمع آوری گردد.

پرکردن حفرات :

- پیش از استفاده از ملات صافکاری نهایی می توان از ملات کم آب تر برای پر کردن فضاهای خالی بزرگ تر سطحی استفاده نمود .

مخلوط نمودن :

- این ملات به گونه ای طراحی گردیده که به راحتی مخلوط شده و برای این منظور بهتر است مخلوط کن دستی با دور پایین استفاده گردد.
- ۳ تا ۴ لیتر آب را درون ظرف ریخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را به طور کامل به آب اضافه نمایید و مخلوط کردن را تا یکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهید . توجه شود که از مخلوط کردن طولانی پرهیز شود . بسته به میزان روانی ملات مورد نظر می توان مقدار آب را تا ۶,۵ لیتر به ازای یک کیسه پودر افزایش داد.

پوشش دهی :

- هر کیسه ۲۰ کیلوپی می تواند ۱۶ لیتر ملات آماده مصرف ایجاد نماید که برای پوشش ۱۶ مترمربع با ضخامت ۱ میلی متر کافی است.



PSY

SINGLE COMPONENT POLYMER MODIFIED

FAIRING COAT.

COSMETIC MORTAR FOR CONCRE SURFACES



صنایع شیمیایی هیدروپی

افزودنی های بتن - مواد شیمیایی ساختمانی و صنعتی

ترمیم کننده صافکاری

مراقبت از وسایل کار :

در اتمام هر مرحله از کار می بایستی ابزار کار بدون فاصله زمانی توسط آب شستشو نمود.

انبارداری :

دور از بارش باران و تابش مستقیم و نیز بدون تحمل فشار زیاد تا یک سال قابل نگهداری خواهد بود.

نکات ایمنی :

مانند دیگر ملاتهای سیمانی می بایستی در هنگام تماس با پوست و یا چشم ، از آب فراوان برای شستشو استفاده گردد.

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت شرکت پردیس سازان یکتا عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

خدمات فنی :

بخش فنی (هیدروپی) در جهت استفاده صحیح از مواد خود ، آماده همکاری و انجام خدمات می باشد .