



## PSY- 3000 TILE ADHESIVE, CERAMIC AND POWDERED STONE

### چسب کاشی ، سرامیک و سنگ کاری پودری

#### مشخصات:

چسب کاشی PSY ۳۰۰۰ ، مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و تقویت کننده چسبندگی و پرکننده های معدنی می باشد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد. برای نصب انواع مصالح جاذب و غیر جاذب روی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان نظیر کاشی و سرامیک شیشه ای و ... استفاده می شود. از خواص و اثرات این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

#### مزایا:

- چسب سیمانی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته
- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی های قدیمی
- سهولت اجرا

#### موارد مصرف:

- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب کاشی روی کاشی
- نصب سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح
- امکان نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح بتنی، سنگی گچی و ...



## PSY- 3000 TILE ADHESIVE, CERAMIC AND POWDERED STONE

### چسب کاشی ، سرامیک و سنگ کاری پودری

#### روش مصرف و کاربرد:

- سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد.
- رنگ و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود. از این چسب می توان برای تسطیح، تراز نمودن و رفع ناهمواری های جزئی مقاطع زیر کار تا ضخامت ۵ میلیمتر استفاده نمود. البته زمان کافی برای خشک شدن لازم می باشد.
- به هر ۲۵ کیلوگرم باید ۶ لیتر آب اضافه شود.
- اختلاط پودر با آب باید با همزن برقی صورت پذیرد. عمل اختلاط را تا حصول مخلوط خمیری یکنواخت و همگن ادامه داده شود.
- خمیر چسب کاشی آماده شده را به مدت ۵ دقیقه به حال خود گذاشته و مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط تکرار گردد.
- به واسطه کاردک شیاردار چسب حاصله را روی سطح کشیده و کاشی روی آن با فشار قرار داده شود.
- برای چسبندگی بهتر، کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت داده شود.
- بسته به نوع سطح زیر کار، میزان ناهمواری، تخلخل سطوح و همچنین شیارهای پشت کاشی، حدود ۲/۵ تا ۴ کیلوگرم از این ماده برای پوشش ۱ متر مربع مورد نیاز می باشد)

#### شرایط و محدودیت های مصرف

- دمای محیط و زیر کار باید در محدود ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. از اضافه کردن هرگونه افزودنی به آن باید خودداری نمود.
- در انبار از قرار دادن بیش از ده کیسه بر روی هم خودداری گردد.

#### بسته بندی :

- این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی تولید و ارائه می گردد .



## PSY- 3000 TILE ADHESIVE, CERAMIC AND POWDERED STONE

### چسب کاشی ، سرامیک و سنگ کاری پودری

#### پاکسازی ابزار:

لوزام و ابزار را باید بلافاصله پس از مصرف با آب تمیز نمود.

#### انبارداری:

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود. (عدم توجه به روش انبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می گردد).

#### نکات ایمنی :

- همانند تمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها، دهان، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد.(این دستورالعمل در مورد بخار آن تا زمان خشک شدن نیز جاری می باشد).
- در صورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن را تمیز نمایید.
- اگر به طور اتفاقی بلعیده شد، اقدامات پزشکی انجام شود.
- برای اطلاع از انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه شود.

#### تأیید به کیفیت:

تمام محصولات که توسط شرکت پردیس سازان یکتا عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.